

HL225M Dri-Prime®

Godwin Dri-Prime HL225M – это чрезвычайно мощный, но компактный насос с производительностью до 832 м³/час и напором до 113 м.

HL225M оснащен уникальной конструкцией торцевых механических уплотнений Godwin, расположенных в масляной ванне. Это обеспечивает возможность работы насоса без воды ("сухой ход") в течении длительного времени, при автоматической и повторной заливке насоса. Насос HL225M может работать в самых сложных условиях, перекачивая жидкость с твердыми частицами диаметром до 65 мм. Все это делает его чрезвычайно эффективным и подходящим для перекачивания, как чистой воды, так и воды, содержащей твердые включения. HL225M – проверенный мощный насос, который идеально подойдет для шахт, карьеров и многих других целей, где требуется перекачивание больших объемов.



Возможности и преимущества


- Полностью автоматическая заливка насоса с максимальной глубиной всасывания до 8.5 м.
- Godwin Dri-Prime - это автоматическая непрерывно работающая система всасывания, с эжекционной трубкой Вентури, не требующая периодического регулирования и контроля.
- Гибкие возможности применения. Насос предназначен для перекачивания сточных вод, шлама и жидкостей, содержащих твердые частицы диаметром до 65 мм.
- Механические торцевые уплотнения, расположенные в масляной ванне, выполнены из стойкого к абразивному воздействию карбида кремния, что позволяет насосу работать "на сухую".
- Центробежный насос Godwin с системой Dri-Prime агрегируется дизельным или электродвигателем.
- Насос изготовлен из чугуна (опционально возможно исполнение из нержавеющей стали) с рабочим колесом из литой стали.
- Возможно оснащение шумопоглощающим кожухом, а также поставка без двигателя.
- Серийно выпускаемые двигатели; Caterpillar C15, Caterpillar C9. Другие двигатели доступны опционально.

Технические характеристики

Всасывающий патрубок	250 мм (10" BS10 Table 'D')
Напорный патрубок	200 мм (8" BS EN 1092 PN16)
Макс. производительность	832 м³/час
Макс. размер твердых частиц	65 мм
Макс. диаметр рабочего колеса	440 мм
Макс. рабочая температура	80 °C *
Макс. рабочее давление	11.3 бар
Макс. подпор на входе в насос	6.0 бар
Макс. давление в межтрубном пространстве	16.9 бар
Макс. эксплуатационная скорость	2000 об/мин

* Для получения информации по эксплуатации при большей температуре свяжитесь с местным представителем Xylem.

Кривая производительности



Материалы

Кожух насоса и крышка маслозаборника	Чугун BS EN 1561 – 1997
Пластины компенсации износа	Чугун BS EN 1561 – 1997
Вал насоса	Углеродистая сталь BS EN 1561 – 1997
Рабочее колесо	Литая сталь BS3100 A5, твердость до 200 по методу Бринелля
Корпус обратного клапана	Чугун BS EN 1561 – 1997
Поверхности механического уплотнения	Карбид кремния – карбид кремния

Вариант двигателя 1

Артикул – HL225M-01-DBO-002

Caterpillar, C15, 315.0 кВт @ 2000 об/мин

Диаметр рабочего колеса 440 мм

Скорость насоса 2000 об/мин

Таблица высот всасывания

Полная высота всасывания (м)	Напор (м)				
	75	87	93	99	106
Расход м³/час					
3.0	839	744	611	444	278
4.6	833	722	567	360	222
6.1	611	583	533	356	178
7.6	472	433	389	278	-

Вместимость топливных резервуаров: общая – 1225 литров, полезная – 993 литров

Расход топлива при 1800 об/мин 78.3 литров/ч

Вес: сухой – 5800 кг, мокрый – 6850 кг

Размеры: 4000 x 1980 x 2350 мм (Д x Ш x В)

Рабочие характеристики, указанные в таблицах, основаны на водных испытаниях на уровне моря при температуре окружающей среды 20 °C. Все данные указаны приблизительно и только для общего руководства. Для получения детальных сведений обращайтесь на завод или к местному представителю Xylem.

Вариант двигателя 2

Артикул – HL225M-01-DBO-001

Caterpillar, C9, 205.0 кВт @ 1800 об/мин

Диаметр рабочего колеса 440 мм

Скорость насоса 1800 об/мин

Таблица высот всасывания

Полная высота всасывания (м)	Напор (м)				
	60	70	75	80	85
Расход м³/час					
3.0	755	670	550	400	250
4.6	750	650	510	324	200
6.1	550	525	480	320	160
7.6	425	390	350	250	-

Вместимость топливных резервуаров: общая – 850 литров, полезная – 690 литров



Расход топлива при 1800 об/мин 51.3 литров/ч

Вес: сухой – 4500 кг, мокрый – 5300 кг

Размеры: 3700 x 1700 x 2200 мм (Д x Ш x В)

Рабочие характеристики, указанные в таблицах, основаны на водных испытаниях на уровне моря при температуре окружающей среды 20 °C. Все данные указаны приблизительно и только для общего руководства. Для получения детальных сведений обращайтесь на завод или к местному представителю Xylem.

HL225M - Caterpillar C9



Xylem Dewatering Solutions UK Ltd
Quenington, Cirencester
Gloucestershire GL7 5BX, England
Тел.: +44 (0)1285 750271 Факс: +44 (0)1285 750352



Оценено согласно ISO 9001:2008
Сертификат № 1027

Справочный номер :
Дата выпуска :
Редакция :

95-1113-1000-RUS
21 января 2014 г.
12

www.godwinpumps.com